

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator**

**Handelsnavn**

DT VetOxy

**Produkt nr. (PR)**

4147246

**REACH registreringsnummer**

Ikke anvendelig

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen**

PC8 Desinfektionsmiddel

PC8 Biocidholdige produkter

PROC 2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering

PROC 13 Behandling af artikler ved dypning og hældning

SU 3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg

SU 4 Fremstilling af fødevarer

ERC2 Formulering af kemiske produkter

ERC4 Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler

ERC6B Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler

ERC8A Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8B Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer

ERC8D Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8E Udbredt udendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer

Kan anvendes i økologisk produktion i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og nr. 889/2008.

**Anvendelser der frarådes**

-

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Firmanavn og adresse**

Destek ApS

Orebovej 29

4293 Dianalund

Mail: Info@destek.dk

**Kontaktperson**

Jackie Mahlert

Mail: JM@destek.dk

**SDS udarbejdet den**

07-12-2009

**SDS Version**

2.0

**1.4. Nødtelefon**

Kontakt Giftlinjen på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen** (Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16)

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10

Aquatic Chronic 2; H411

EUH 031

## 2.2. Mærkningselementer

### Farepiktogram



#### Signalord

Fare

#### Risiko m.v.

##### Faresætninger

H290 Kan ætse metaller.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

#### Sikkerhed

##### Sikkerhedssætninger

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse

P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

#### Oplysningspligtige indholdsstoffer

Natriumhypochlorit, Natriumhydroxid

## 2.3. Andre farer

### Generelt

Må ikke blandes med syre eller syreholdige produkter, da der kan udvikles giftige klor-dampe

### Sundhedsmæssige virkninger

Virker ætsende på hud og øjne. Kan give varig skade på øjnene, specielt hvis produktet ved kontakt ikke STRAKS skylles væk. Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.

### Miljøeffekt

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Produktet kan i større mængder medføre en lokal ændring af surhedsgraden i mindre vandsystemer, som indebærer risiko for skadevirkninger overfor vandlevende organismer. Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

### Andet

Produktet kan i koncentreret form være ætsende for metaller.

## PUNKT 3: Sættning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger

NAVN:	Natriumhypoklorit
IDENTIFIKATIONSNUMRE:	CAS-nr: 7681-52-9 EF-nr: 231-668-3 Index-nr: 017-011-00-1
INDHOLD:	5-15%
CLP KLASSIFICERING:	Met. Corr. 1; H290; Skin Corr. 1B; H314; Eye Dam. 1; H318; Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10; Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 1; EUH 031; STOT SE 3; H335;
NAVN:	Natriumhydroxid
IDENTIFIKATIONSNUMRE:	CAS-nr: 1310-73-2 EF-nr: 215-185-5
INDHOLD:	5-15%
CLP KLASSIFICERING:	Skin Corr. 1A; H314; Eye Dam. 1; H318; Met. Corr. 1; H290

(\*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

## **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

### **4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

#### **Generelt**

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område.

#### **Indånding**

Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. I tilfælde af klorgasforgiftning bringes tilskadekommande straks i frisk luft og derefter til sygehus.

#### **Hudkontakt**

Forurenede tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende gener.

#### **Øjenkontakt**

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Kan give varige skader, hvis øjet ikke skylles øjeblikkeligt. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Transporteres straks til skadestue eller øjenlæge. Fortsæt skylningen under transport til skadestue.

#### **Indtagelse**

Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Tilkald ambulance. Medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs.

#### **Anbefalede personlige værnemidler til personer som giver førstehjælp**

Benyt nødvendige værnemidler. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

#### **Akutte symptomer og virkninger**

Stærkt ætsende. Fremkalder stærke smerter og alvorlige øjenskader. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig. Virker ætsende. Langvarig kontakt medfører alvorlige hudskader.

#### **Forsinkede symptomer og virkninger**

Ætsningen trænger dybt ind i vævet og bemærkes ofte først efter et stykke tid.

### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ved bevidstløshed, indtagelse eller øjenkontakt: Tilkald straks læge/ambulance.

#### **Oplysning til lægen**

Medbring dette sikkerhedsdatablad.

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Giftige gasser/dampe/røg af: Chlor. Hydrogenchlorid (HCl). Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Benyt nødvendige værnemidler. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening. Undgå indånding af røggasser.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Produktet er ætsende. Beskyttelseshandsker, -briller og særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages med store mængder vand.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald. Se i afsnit 8 under "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå indånding af aerosoler. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Brug arbejdsmetoder, der minimerer spredning i form af dampe, støv, røg, aerosoler, stænk mv. i det omfang det er teknisk muligt. Må ikke blandes med sure produkter.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.

#### Lagertemperatur

-10 til 25 °C

#### 7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Grænseværdier

Natriumhydroxid:

Grænseværdi, 8 h: 2 mg/m<sup>3</sup>; L

Klor:

Grænseværdi, 8 h: 0,75 mg/m<sup>3</sup>; 0,25 ppm

##### DNEL

Natriumhypochlorit

##### Gruppe

Professionel  
Professionel  
Professionel  
Professionel  
Professionel  
Forbruger  
Forbruger  
Forbruger  
Forbruger

##### Eksponeringsvej

Akut indånding (systemisk)  
Akut indånding (lokal)  
Langsigtet, indånding (systemisk)  
Langsigtet, indånding (lokal)  
Langsigtet, dermal (lokal)  
Langsigtet, indånding (lokal)  
Langsigtet, indånding (systemisk)  
Akut indånding (lokal)  
Langsigtet, oral (systemisk)

##### Værdi

3,1 mg/m<sup>3</sup>  
3,1 mg/m<sup>3</sup>  
1,55 mg/m<sup>3</sup>  
1,55 mg/m<sup>3</sup>  
Bemærkninger: 0,5%  
1,55 mg/m<sup>3</sup>  
1,55 mg/m<sup>3</sup>  
3,1 mg/m<sup>3</sup>  
0,26 mg/kg bw/day

##### PNEC

##### Eksponeringsvej

Ferskvand  
Saltvand  
Rensningsanlæg STP (Intermittent release)

##### Værdi

0,21 µg/l  
0,042 µg/l  
0,03 mg/l, 0,21 µg/l

Natriumhydroxid

##### Gruppe

Forbruger  
Professionel  
Professionel  
Forbruger

##### Eksponeringsvej

Lang sigt (gentages) – indånding – Lokal effekt  
Kort sigt (akut) – Dermal – lokal effekt  
Lang sigt (gentages) – indånding – Lokal effekt  
Kort sigt (akut) – Dermal – lokal effekt

##### Værdi

1 mg/m<sup>3</sup>  
2 %  
1 mg/m<sup>3</sup>  
2 %

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Generelle forholdsregler

Udvis alm. arbejdshygiejne.

##### Beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre eksponering

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskylning.

##### Personligt værneudstyr



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdsituation og varigheden af arbejdet med produktet.

### Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder. Brug gummistøvler.

### Hænder

Brug beskytteshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi. (EN 374).

Gennembrudstid for nitrilgummi, neopren og butylgummi er ca. 3 timer. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne. Elastiske handsker strækkes ved brug, så handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.

### Øjne

Brug godkendte beskyttelsesbriller. (EN 166).

### Farer ved opvarmning

Se under punkt 5

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Se under punkt 6.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Flydende
Farve	Klar
Lugt	Chlor
Lugttærskel (ppm)	Ingen data tilgængelige
pH (koncentrat)	10,5
pH (0,1% brugsopløsning)	8,0
Viskositet (40°C)	Ingen data tilgængelige
Massefylde (g/cm <sup>3</sup> )	1,05

### Tilstandsændring og dampe

Smeltepunkt (°C)	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt (°C)	Ingen data tilgængelige
Damptryk	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur (°C)	Ingen data tilgængelige
Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100)	Ingen data tilgængelige

### Data for brand- og eksplosionsfare

Flammepunkt (°C)	Ingen data tilgængelige
Antændelighed (°C)	Ingen data tilgængelige
Selvantændelighed (°C)	Ingen data tilgængelige
Ekspløsningsgrænser (% v/v)	Ingen data tilgængelige
Ekspløsnive egenskaber	Ikke eksplosiv

### Opløselighed

Opløselighed i vand	Opløselig
n-octanol/vand koefficient	Ingen data tilgængelige

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Reagerer kraftigt med stærke syrer. Reagerer kraftigt med vand. Tilsæt aldrig vand direkte til produktet. Det kan forårsage en voldsom reaktion. Risiko for stødkogning (opsprøjt).

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning, Ekstreme temperaturer. Undgå kontakt med syrer.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Oxiderende syrer. Alkalifølsomme metaller som aluminium og zink samt legeringer med disse metaller.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand kan der dannes giftige gasser (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>). Klorgas og hydrogenchlorid kan dannes ved brand eller opvarmning.

### Anden information

Produktet kan i koncentreret form være ætsende for metaller.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet

Substans (15% w/w)	Art	Test	Eksponeringsvej	Resultat
Natriumhypochlorit	Rotte	LD50, akut, OECD, 401	Oral	> 1100 mg/kg
Natriumhypochlorit	Kanin	LD50, akut, OECD, 402	Dermal	> 20000 mg/kg
Natriumhypochlorit	Rotte	LC50, akut, OECD, 403	Inhalation	> 10,5 mg/kg

Der foreligger ikke andre toksikologiske data.

#### Andre oplysninger om sundhedsfare

Ingen dokumentation.

#### Symptomer for eksponering

Ingen specifikke symptomer angivet.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Substans	Art	Test	Varighed	Resultat
Natriumhypochlorit	Akut akvatisk, fisk	LC50	96 h	0,01-0,1 mg/l
Natriumhydroxid	Akut akvatisk, fisk	LC50		125 mg/l
Natriumhypochlorit	Akut akvatisk, alge	NOEC		0,0021 mg/l
Natriumhypochlorit	Akut akvatisk, dafnie	EC50	48 h	0,01-0,1 mg/l
Natriumhydroxid	Akut akvatisk, dafnie	EC50	48 h	40,4 mg/l

#### Økotoksicitet

Indeholder stoffer (Aquatic Acute 1; H400 eller Aquatic Chronic 1; H410), der er omfattet af multiplikationsfaktor reglen. Store mængder af produktet kan påvirke surhedsgraden (pH-værdien) i vandmiljøet med risiko for skadevirkninger for vandorganismer.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet består udelukkende af uorganiske forbindelser, som ikke nedbrydes biologisk.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

### 12.6. Andre negative virkninger

Produktet er meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Må ikke tømmes i kloak afløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Endvidere henvises til Miljøministeriets "Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)".

#### Affald

##### EAK-kode

EAK-kode nr.: 0706 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler Klassificeret som farligt affald: Ja

#### Anden information

Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet. EAK-koden gælder for rester af produktet i ren form.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 – 14.4

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

#### ADR/RID

14.1. UN-nummer	1791
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYPOCHLORITOPLØSNING (Natriumhypoklorit, Natriumhydroxid)
14.3. Transportfareklasse(r)	C9 (8)
14.4. Emballagegruppe	II
Tunnelkode	E
Transportkategori	2
Farenr.	80
EmS	F-A, S-B

Fareseddel for "miljøfarlige stoffer" skal anvendes ved transport af emballager over 5 liter eller 5 kg.

#### IMDG/IATA/ICAO

UN-no.	1791
Proper Shipping Name	HYPOCHLORITE SOLUTIONS (Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide)
Class	C9 (8)
PG*	II
MP**	Yes

Fareseddel for "miljøfarlige stoffer" skal anvendes ved transport af emballager over 5 liter eller 5 kg.

### 14.5. Miljøfarer

Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ingen data

(\*) Packing group

(\*\*) Marine pollutant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Anvendelsesbegrænsninger

Kun til erhvervmæssig brug. Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

### Krav om særlig uddannelse

Der kræves ingen særlig uddannelse, men brugeren skal være bekendt med dette sikkerhedsdatablad. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

### Andet

-

### Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Den fulde ordlyd af H-sætninger (afsnit 2 og 3)

EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.  
H290 Kan ætse metaller.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Andre mærkningselementer

-

### Andet

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

### Sikkerhedsdatabladet er valideret af

JM

### Dato for sidste væsentlige ændring

21-10-2019

### Dato for sidste mindre ændring

23-06-2020

### Vigtige oplysninger:

DESTEK ApS opfordrer kunder eller modtagere af dette sikkerhedsdatablad til at læse det omhyggeligt og konsultere behørig ekspertise om nødvendigt, for at forstå oplysninger angivet i dette sikkerhedsdatablad og enhver evt. fare forbundet med produktet. Informationerne er givet i god tro og formodet at være akkurate på den ovenfor angivne dato. Der gives dog ingen garanti, udtrykt eller antydning. Lovmæssige krav er udsat for ændringer, og kan være forskellige fra et sted til et andet. Det er køberens/brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationale og lokale lovgivninger/bestemmelser. Informationerne givet heri vedrører kun produktet, som det leveres. Da brugerens arbejdsforhold er uden for producentens kontrol, er det køberens/brugerens ansvar at fastsætte de nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af dette produkt. Grundet antallet af informationskilder såsom producent-specifikke sikkerhedsdatablade er vi, og kan vi ikke være ansvarlige for sikkerhedsdatablade fået andre steder fra end fra os. Hvis I har fået sikkerhedsdatabladet fra en anden kilde, eller hvis I ikke er sikre på at sikkerhedsdatabladet er af sidst reviderede dato, kontakt os da venligst for den nugældende udgave.