

Effekt DK Fog, 10-2004

Sikkerhedsdatablad (MSDS)

Oktober 2004

Effekt DK Fog

01. PRODUKT IDENTIFIKATION

Produktnavn: Effekt DK Fog, Svævemiddel

Anvendelse: Bærestof, svævemiddel, blandes med andre kemikalier

Producent: **Destek ApS**
Akut hjælp: Tjørneager 14
DK-4330 Hvalsø
Denmark
Tel: +45 33 13 11 25
Fax: +45 33 36 11 25
Mail: info@destek.dk
Web: www.destek.dk

Destek ApS
Telefontider:
Mandag – torsdag:
8:00 - 16:30
Fredag:
8:00 - 15:30
Lørdag – søndag:
Lukket.

Nødtelefon:
Giftlinjen
Bispegjerg Hospital
Bispebjerg Bakke23
2400 København NV
Tlf.: 82 12 12 12

02. FAREINDIKATION: - Produktet er udenfor fareklasse i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

03. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER:

<u>Indholdstof</u>	<u>%-indh.</u>	<u>Klassificering</u>	<u>CAS nr.</u>	<u>Einces nr.</u>
- Propylenglycol	50	-	57-55-6	200-338-0

04. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indåndning: - Søg frisk luft.

Hudkontakt: - Skyl med vand og vask eventuelt med sæbe; fjern forurenede tøj/fodtøj. Påfør hudplejemiddel.

Øjenkontakt: - Skyl med vand mens øjet holdes åbent og fjern eventuelle kontaktlinser; hvis gener vedvarer søges læge.

Indtagelse: - Skyl munden og drik rigelig vand, søg læge.

05. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: - Vandtåge, pulver, alkoholbestandigt skum eller kuldioxid. Beholdere fjernes så vidt muligt fra brandstedet/køles med vandtåge.

Beskyttelsesudstyr: - Anvend fuld åndedrætsbeskyttelse (luftforsynet) under brandbekæmpelse.

06. VED SPILD

- Oprydning Stop udstrømningen og undgå kontakt med spildet; brug personlige værnemidler i fornødent omfang. Undgå at spildet løber i kloak, vandløb eller forurener jordbund eller vegetation. Inddæm og opsug spildet med sugende materiale og opsaml det i egnet beholder.

- Se også afsnit 13 Bortskaffelse.

- Personer Se også afsnit 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Miljø: - Ved store udslip til vandløb eller kloak: Kontakt Amtets miljøafdeling/vagt på alarmtelefon 1-1-2.

Effekt DK Fog

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

- Håndtering:
- Følg god industriel hygiejne.
 - Undgå kontakt med produktet.
 - Undgå at håndtere stoffet i nærheden af varme eller antændelseskilder.
- Opbevaring:
- Opbevares tørt i tæt lukket emballage.
 - Opbevares i lukket emballage beskyttet mod lys og luft.
 - Opbevares ved 20 - 30°C. Egnede emballagematerialer: Aluminium, rustfrit stål,

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Forholdsregler:
- Eksponeringen mindskes primært ved valg af arbejdsmetode og tekniske foranstaltninger.
- Personlige værnemidler:
- Alt efter arbejdets art anvendes: Beskyttelsesbriller. Beskyttelseshandsker af egnet materiale for eksempel: Nitrilgummi. PVC .

09. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Udseende/Lugt:	Svagt viskøs væske u. lugt
Massefylde:	Ca. 1,05 g/cm ³ (v. 20°C)
Kogepunkt:	155-190°C
Smelte-/frysepunkt:	ca. - 60°C
Flammepunkt:	>= 100°C
Selvantændelsestemp.:	410°C
Ekspløsningsgrænser Nedre:	2,6 vol%
Øvre:	12,5 vol%
Viskositet:	46 - 60 mPa.s (v. 20°C)
Damptryk:	0,186 mbar v. 20°C
	1,750 mbar v. 50°C
Opløselighed:	Blandbar med vand
Fordelingskoefficient:	-0,92 (n-optanol/vand)

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

- Generelt Stabil under normale anvendelsesforhold.
- Kan opsure fugtighed fra luften (hygroskopisk)

Tilstande/materialer der skal undgås:

- Fugt
- Dagslys
- Zink
- Stærke oxidationsmidler

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

- Indåndning:
- Ingen kendte.
- Hudkontakt:
- Kan virke udtørrende.
- Øjenkontakt:
- Kan medføre svag øjenirritation.
- Indtagelse:
- Indtagelse af større mængder kan medføre utilpashed.
 - Oral LD⁵⁰ (rotte): 23000 mg/kg.

Effekt DK Fog

12. MILJØOPLYSNINGER:

- Generelt: - Er vandopløseligt og vil overgå til vandigt miljø.
- Nedbrydelighed: - Let bionedbrydelig.
BOD 87-92% ThOD (28 dage).
- Økotoxicitet: - Anses ikke for at være skadeligt for organismer, der lever i vandmiljøet.
LC 50 (96 timer, sheephead minnow): 23800 mg/l.
EC 50 (48 timer, Dafnia): > 43500 mg/l.

13. BORTSKAFFELSE:

- Affald (rester/spild): - Afleveres som affald i overensstemmelse med kommunale retningslinier.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

- Status: - Ikke klassificeret som farligt gods ved transport.

15. OPLYSNINGER OM REGULERINGER:

- Status: - Vurderet af Destek ApS til ikke at være omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler.
- Farebetegnelse: - Ingen
- R-sætninger: - Ingen
- S-sætninger: - Ingen
- Særlige regler: - Ingen særlige.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

- Branche: - Industri / Landbrug
- Emballage: - Variabel

DESTEK ApS opfordrer kunder eller modtagere af dette sikkerhedsdatablad til at læse det omhyggeligt og konsultere behørig ekspertise om nødvendigt, for at forstå oplysninger angivet i dette sikkerhedsdatablad og enhver evt. fare forbundet med produktet. Informationerne er givet i god tro og formodet at være akkurate på den ovenfor angivne dato. Der gives dog ingen garanti, udtrykt eller antydnet. Lovmæssige krav er udsat for ændringer, og kan være forskellige fra et sted til et andet. Det er køberens/brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationale og lokale lovgivninger/bestemmelser. Informationerne givet heri vedrører kun produktet, som det leveres. Da brugerens arbejdsforhold er uden for producentens kontrol, er det køberens/brugerens ansvar at fastsætte de nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af dette produkt. Grundet antallet af informationskilder såsom producent-specifikke sikkerhedsdatablade er vi, og kan vi ikke være ansvarlige for sikkerhedsdatablade fået andre steder fra end fra os. Hvis I har fået sikkerhedsdatabladet fra en anden kilde, eller hvis I ikke er sikre på at sikkerhedsdatabladet er af sidst reviderede dato, kontakt os da venligst for den nugældende udgave.